

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  SECURA SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 www.secura.com.pl ; secura@secura.com.pl | | KARTA KATALOGOWA | | |
| | | HEŁM OCHRONNY SECRA | | |
| Certyfikat: 117/2012 | Data wydania: 22-05-2012 | Nr katalogowy: T5900001 | Nr karty katalogowej: TE 03 | Strona: 1/2 |

PRZEZNACZENIE:

Hełm H058S SECRA przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty, a zrazem stanowi ochronę przed porażeniem elektrycznym zapobiegając przepływowi prądu rażeniowego poprzez głowę, ochronę przed łukiem elektrycznym i odpryskami stopionego metalu. Szczególnie zalecany do stosowania, jako sprzęt ochrony osobistej przy pracach pod napięciem, pracach na wysokości oraz przy wykonywaniu czynności przełączeniowych.

Przed użyciem hełm musi zostać odpowiednio wyregulowany.

Użytkownik powinien dopasować hełm do obwodu głowy, ustawić wysokość noszenia i długość paska podbródkowego. Hełm posiada regulację skokową obwodu głowy, co 2mm w zakresie od 53cm do 63cm i trzypozycyjną regulację wysokości noszenia.



MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

Hełm przechowywać i przewozić w oddzielnym worku transportowym lub pojemniku. Hełm nie powinien być ściśnięty. Umieszczać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i przed działaniem światła słonecznego (UV). Nie umieszczać hełmu bezpośrednio przy oknach pomieszczeń lub szybach samochodów. Zaleca się przechowywanie w temperaturze (20±15) °C. Okres użytkowania hełmu wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

CZYSZCZENIE:

Hełm czyścić wyłącznie wodą z dodatkiem mydła. Po umyciu dokładnie osuszyć. **Nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników i detergentów.** Potniki przy silnym zużyciu wymienić na nowe.

OPIS I KONSTRUKCJA OSŁONY HEŁMU

Wizjer osłony twarzy posiada zewnętrzną powłokę odporną na zarysowania i uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki oraz wewnętrzną powłokę zapobiegającą zamgleniu. Konstrukcja osłony pozwala na ochronę przed łukiem

elektrycznym, przed uderzeniem cząsteczek o średniej energii, przed kroplami i rozbryzgami cieczy oraz przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi. Osłona posiada także filtr chroniący przed działaniem promieniowania UV. Osłona wykonana jest w dwóch typach:

- z wizjerem W1 (przezroczystym) 2 klasa optyczna;
- z wizjerem W2 (przyciemnionym) 2 klasa optyczna.

Po nałożeniu i dopasowaniu hełmu na głowie należy uchwycić za daszek i lekko pociągając do dołu opuścić osłonę.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Osłonę twarzy umieszczać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi,

ściskaniem i przed działaniem światła słonecznego. Nie umieszczać bezpośrednio przy oknach

pomieszczeń lub szybach samochodów. Zaleca się przechowywanie w temperaturze $(20 \pm 15) ^\circ\text{C}$. Okres użytkowania osłony wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

CZYSZCZENIE

Osłonę twarzy czyścić wyłącznie wodą z dodatkiem mydła. Po umyciu dokładnie osuszyć. Do czyszczenia powierzchni wizjera należy używać załączonej do każdego hełmu ściereczki z mikrofibry. **UWAGA! Osłona może ulec uszkodzeniu przez niektóre agresywne substancje chemiczne. Nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników i detergentów**

UWAGA !

PO KAŻDYM UDARZE, POJAWIENIU SIĘ PĘKNIĘĆ LUB USZCZERBKÓW, HEŁM NALEŻY WYCOFAĆ Z UŻYTKOWANIA.

NIE DOKONYWAĆ MODYFIKACJI LUB ELIMINACJI ORYGINALNYCH ELEMENTÓW HEŁMU.

NIE UŻYWAĆ FARB, KWASÓW I ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH BEZ ZGODY PRODUCENTA.

W PRZYPADKU: PĘKNIĘCIA, PRZEDZIURAWIENIA LUB ZMATOWIENIA OSŁONY, HEŁM NALEŻY WYCOFAĆ Z UŻYTKOWANIA.