

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

NOWA-PLUS - Narzędzia do obróbki kabli -12/20 (24)kV

Wszystkie ceny są cenami netto (PLN), należy doliczyć 23% VAT.

Prowadzi: Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:		
Karta katalogowa:	NOWA PLUS – Osprzet kablowy	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 06-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA		
CENNIKI:		
NAZWA	TYP	CENA
Szczypce PG3 (do usuwania powłoki zewnętrznej) - 1 nóż do cięcia wzdłużnego, 4 noże do cięcia poprzecznego	PG3	Tel.
Noże do PG3 kpl. - 4szt noży poprzecznych	PG3	Tel.
Noże do PG3 - nóż wzdłużny	PG3	Tel.
Korowarka KORE (do ekranu półprzewodzącego) - nóż z regulowaną głębokością ścinania, podtrzymka, śruba mocująca nóż, warstwa izolacji nie większa od warstwy półprzewodnika	KORE	Tel.
Nóż do KORE - nóż z regulowaną głębokością ścinania	KORE	Tel.
Korowarka KORI (do usuwania izolacji) - nóż z regulowaną głębok. ścinania, podtrzymka, śruba mocująca nóż, dobrze uregulowany nóż usuwa izolację pozostawiając warstwę półprzewodzącą na żyłe	KORI	Tel.
Nóż do KORI - nóż z regulowaną głębokością ścinania	KORI	Tel.
Korowarka uniwersalna KORU (do usuwania ekranu półprzewodzącego i izolacji) - nóż z regulowaną głębokością ścinania, podtrzymka, śruba mocująca nóż, uchwyty, 2 noże - do fazowania oraz usuwania półprzewodnika z kabli francuskich, ogranicznik z miarką do ustawiania długości usuwanej izolacji	KORU	Tel.
Nóż do KORU - nóż z regulowaną głębokością	KORU	Tel.
Korowarka MCS (do usuwania osłony zewn., usuwania ekranu półprzewodzącego, usuwania izolacji, wykonania fazowania na krawędzi MCS - korowarka+ostrze, ostrze zapasowe, część blokująca element tnący, odbojnik regulowany, dwa proste uchwyty, uchwyty zgięte pod kątem 45 stopni, specjalny śrubokręt	MCS	Tel.
Temperówka na 70 mm kw. (do fazowania izolacji kabli XLPE)	-	Tel.
Temperówka na 120 mm kw. (do fazowania izolacji kabli XLPE)	-	Tel.
Temperówka na 150 mm kw. (do fazowania izolacji kabli XLPE)	-	Tel.
Temperówka na 240 mm kw. (do fazowania izolacji kabli XLPE)	-	Tel.
Nóż do temperówek	-	Tel.

Aktualna polityka handlowa	<u>Przegląd</u>
Obecne promocje	<u>Przegląd</u>