

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ABB - Aparatura wewnętrzna

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Strona: [www.prosper.com.pl](http://www.prosper.com.pl)

### Cennik:

Karty katalogowe:

[ABB – Bezpieczniki średniego napięcia](#)  
[ABB – NPS Rozłączniki modułowe  
napowietrzne SN](#)  
[ABB – Odłączniki wewnętrzne OWD i OWIII](#)  
[ABB – Ograniczniki przepięć SN nowej  
generacji](#)  
[ABB – POLIM-D Bezpiecznikowy  
ogranicznik przepięć z tlenków metali](#)  
[ABB – Przekładniki napięciowe typu UMZ](#)  
[ABB – Przekładniki prądowe jednofazowe,  
wewnętrzne, wycporcze](#)  
[ABB – Przekładniki prądowe typu IMZ12,  
IMZ17, IMZ24](#)  
[ABB – Rozłączniki wewnętrzne typu NAL](#)  
[ABB – Serwis ABB dla energetyk](#)  
[ABB – WD4 Wyłączniki próżniowe SN](#)  
[ABB – VISIVOLT Pasywny wskaźnik  
napięcia](#)  
[ABB – Wkładki bezpiecznikowe WBWNMI,  
Podstawy bezpiecznikowe PBWMNI,  
PBWMNII, PBWMNIII](#)  
[ABB – Wysokonapięciowe wkładki  
bezpiecznikowe CEF i dużej mocy CMF](#)

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA								
Rozłączniki średniego napięcia typu NAL, NALF								
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Prąd zwarciov	Podziałka biegunowa	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
		kV	A	kA	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
HE	Napęd ręczny rozłącznika	[-]	[-]	[-]	[-]		Tel.	2
HE	Napęd ręczny uziemnika	[-]	[-]	[-]	[-]		Tel.	2
E 12-150	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	150	1YMX054235M0001	Tel.	2
E 12-170	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	170	1YMX064235M0001	Tel.	2
E 12-210	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	210	1YMX054983M0001	Tel.	2
EB 12-150	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	150	1YMX054270M0001	Tel.	2
EB 12-170	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	170	1YMX064270M0001	Tel.	2
EB 12-210	Uziemnik wewnętrzny	12	[-]	31.5	210	1YMX054271M0001	Tel.	2
E 17-170	Uziemnik wewnętrzny	17.5	[-]	31.5	170	1YMX054236M0001	Tel.	2
E 17-210	Uziemnik wewnętrzny	17.5	[-]	31.5	210	1YMX064236M0001	Tel.	2
EB 17-170	Uziemnik wewnętrzny	17.5	[-]	31.5	170	1YMX054272M0001	Tel.	2
EB 17-210	Uziemnik wewnętrzny	17.5	[-]	31.5	210	1YMX064272M0001	Tel.	2
E 24-170	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	170	1YMX064237M0001	Tel.	2
E 24-235	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	235	1YMX054237M0001	Tel.	2
E 24-275	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	275	1YMX054483M0001	Tel.	2
EB 24-170	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	170	1YMX064273M0001	Tel.	2
EB 24-235	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	235	1YMX054273M0001	Tel.	2
EB 24-275	Uziemnik wewnętrzny	24	[-]	31.5	275	1YMX054274M0001	Tel.	2
NAL 12-4 K 150 L	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-4 K 150 R	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-4 K 170 L	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-4 K 170 R	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-4 K 210 L	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	210		Tel.	2

NAL 12-4 K 210 R	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-6 K 150 L	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-6 K 150 R	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-6 K 170 L	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-6 K 170 R	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-6 K 210 L	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-6 K 210 R	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-12 K 150 L	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-12 K 150 R	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-12 K 170 L	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-12 K 170 R	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-12 K 210 L	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-12 K 210 R	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-4 K 150 LE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-4 K 150 RE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-4 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-4 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-4 K 210 LE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-4 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	12	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-6 K 150 LE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-6 K 150 RE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-6 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-6 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-6 K 210 LE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-6 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	12	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 12-12 K 150 LE	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-12 K 150 RE	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	150		Tel.	2
NAL 12-12 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-12 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 12-12	Rozłącznik	12	1250	31.5	210		Tel.	2

K 210 LE	liniowy							
NAL 12-12 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	12	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-4 K 170 L	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-4 K 170 R	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-4 K 210 L	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-4 K 210 R	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-6 K 170 L	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-6 K 170 R	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-6 K 210 L	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-6 K 210 R	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-12 K 170 L	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-12 K 170 R	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-12 K 210 L	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-12 K 210 R	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-4 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-4 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-4 K 210 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-4 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	400	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-6 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-6 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-6 K 210 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-6 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	630	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-12 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-12 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 17-12 K 210 LE	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 17-12 K 210 RE	Rozłącznik liniowy	17.5	1250	31.5	210		Tel.	2
NAL 24-4 K 170 L	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-4 K 170 R	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-4	Rozłącznik	24	400	31.5	235		Tel.	2

K 235 L	liniowy							
NAL 24-4 K 235 R	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-4 K 275 L	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-4 K 275 R	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-6 K 170 L	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-6 K 170 R	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-6 K 235 L	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-6 K 235 R	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-6 K 275 L	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-6 K 275 R	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-12 K 170 L	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-12 K 170 R	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-12 K 235 L	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-12 K 235 R	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-12 K 275 L	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-12 K 275 R	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-4 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-4 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-4 K 235 LE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-4 K 235 RE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-4 K 275 LE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-4 K 275 RE	Rozłącznik liniowy	24	400	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-6 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-6 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-6 K 235 LE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-6 K 235 RE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-6 K 275 LE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-6 K 275 RE	Rozłącznik liniowy	24	630	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-12 K 170 LE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	170		Tel.	2
NAL 24-12 K 170 RE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	170		Tel.	2

NAL 24-12 K 235 LE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-12 K 235 RE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	235		Tel.	2
NAL 24-12 K 275 LE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	275		Tel.	2
NAL 24-12 K 275 RE	Rozłącznik liniowy	24	1250	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-4 A 150 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-4 A 150 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-4 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-4 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-4 A 210 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-4 A 210 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-6 A 150 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-6 A 150 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-6 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-6 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-6 A 210 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-6 A 210 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-4 A 150 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-4 A 150 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-4 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-4 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-4 A 210 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2

	wy							
NALF 12-4 A 210 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-6 A 150 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-6 A 150 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	150		Tel.	2
NALF 12-6 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-6 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 12-6 A 210 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 12-6 A 210 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	12	125 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 17-4 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-4 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-4 A 210 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-4 A 210 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-6 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-6 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-6 A 210 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-6 A 210 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-4 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-4 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-4 A 210 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-4 A 210 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2

NALF 17-6 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-6 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 17-6 A 210 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 17-6 A 210 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	17.5	125 *	31.5	210		Tel.	2
NALF 24-4 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-4 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-4 A 235 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-4 A 235 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-4 A 275 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-4 A 275 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-6 A 170 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-6 A 170 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-6 A 235 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-6 A 235 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-6 A 275 L	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-6 A 275 R	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-4 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-4 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-4 A 235 LE	Rozłącznik bezpiecznik wy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-4	Rozłącznik	24	80 *	31.5	235		Tel.	2



A 235 RE	bezpiecznikowy							
NALF 24-4 A 275 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-4 A 275 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-6 A 170 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-6 A 170 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	170		Tel.	2
NALF 24-6 A 235 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-6 A 235 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	235		Tel.	2
NALF 24-6 A 275 LE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
NALF 24-6 A 275 RE	Rozłącznik bezpiecznikowy	24	80 *	31.5	275		Tel.	2
<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Napięcie znamionowe</b>	<b>Prąd znamionowy</b>	<b>Prąd zwarciov y</b>	<b>Podziałk a biegunow a</b>	<b>Numer katalogowy</b>	<b>Cena cennikow a netto</b>	<b>Termin dostaw y</b>
		<b>kV</b>	<b>A</b>	<b>kA</b>	<b>mm</b>	<b>[-]</b>	<b>[PLN]</b>	<b>[tydzień ]</b>
HE	Napęd ręczny rozłącznika	[-]	[-]	[-]	[-]		Tel.	2
HE	Napęd ręczny uziemnika	[-]	[-]	[-]	[-]		Tel.	2
EB 36 dolny	Uziemnik wnętrзовy	36	630/800	25	360		Tel.	4
EB 36 górný	Uziemnik wnętrзовy	36	630/800	25	360		Tel.	4
NAL 36-6 K 360 R	Rozłącznik liniowy	36	630	25	360		Tel.	4
NAL 36-8 K 360 R	Rozłącznik liniowy	36	800	25	360		Tel.	4
NAL 36-10 K 360 R	Rozłącznik liniowy	36	1000	25	360		Tel.	4
NAL 36-6 K 360 L	Rozłącznik liniowy	36	630	25	360		Tel.	4
NAL 36-8 K 360 L	Rozłącznik liniowy	36	800	25	360		Tel.	4
NAL 36-10 K 360 L	Rozłącznik liniowy	36	1000	25	360		Tel.	4
NAL 40-6 K 360 R	Rozłącznik liniowy	40,5	630	25	360		Tel.	4
NAL 40-8 K 360 R	Rozłącznik liniowy	40,5	800	25	360		Tel.	4

NAL 40-10 K 360 R	Rozłącznik liniowy	40,5	1000	25	360		Tel.	4
NAL 40-6 K 360 L	Rozłącznik liniowy	40,5	630	25	360		Tel.	4
NAL 40-8 K 360 L	Rozłącznik liniowy	40,5	800	25	360		Tel.	4
NAL 40-10 K 360 L	Rozłącznik liniowy	40,5	1000	25	360		Tel.	4
NALF 40-6 A 360 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	40,5	630	25	360		Tel.	4
NALF 40-8 A 360 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	40,5	800	25	360		Tel.	4
NALF 40-6 A 360 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	40,5	630	25	360		Tel.	4
NALF 40-8 A 360 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	40,5	800	25	360		Tel.	4
NALF 36-6 A 360 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	36	630	25	360		Tel.	4
NALF 36-8 A 360 R	Rozłącznik bezpiecznikowy	36	800	25	360		Tel.	4
NALF 36-6 A 360 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	36	630	25	360		Tel.	4
NALF 36-8 A 360 L	Rozłącznik bezpiecznikowy	36	800	25	360		Tel.	4

**Wyposażenie dodatkowe rozłączników typu NAL, NALF**

Typ	Opis	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
		[-]	[PLN]	[tydzień]
K 12	Mechanizm napędowy	1YMX054165M0001	Tel.	2
K 17	Mechanizm napędowy	1YMX038658M0001	Tel.	2
K 24	Mechanizm napędowy	1YMX054167M0001	Tel.	2
K 36	Mechanizm napędowy	1YMX054340M0001	Tel.	2
K 40	Mechanizm napędowy	1YMX054340M0001	Tel.	2
A 12	Mechanizm napędowy	1YMX054173M0001	Tel.	2
A 17	Mechanizm napędowy	1YMX054174M0001	Tel.	2
A 24	Mechanizm napędowy	1YMX054175M0001	Tel.	2
A 36	Mechanizm napędowy	1YMX054341M0001	Tel.	2
A 40	Mechanizm napędowy	1YMX054341M0001	Tel.	2

		01		
Oslona	Oslona mechanizmu typu A	1YMX241351M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 220 V AC	1YMX054740M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 125 V AC	1YMX054741M00 02	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 110 V AC	1YMX054741M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 220 V DC	1YMX054742M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 125 V DC	1YMX054743M00 02	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 110 V DC	1YMX054743M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 48 V DC	1YMX054744M00 01	Tel.	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektromagnetyczny do mechanizmu typu A 24 V DC	1YMX054745M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 12-24 2NO+2NC	1YMX054713M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 12-24 4NO+4NC	1YMX054714M00 02	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 12-24 8NO+8NC	1YMX054715M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia E/EB 12-24 2NO+2NC	1YMX054716M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia E/EB 36/40 2NO+2NC	1YMX054716M00 02	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia E/EB 12-24 4NO+4NC	1YMX054717M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia E/EB 36/40 4NO+4NC	1YMX054717M00 02	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 36/40 2NO+2NC	1YMX240807M00 05	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 36/40 4NO+4NC	1YMX240807M00 06	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji położenia NAL(F) 36/40 8NO+8NC	1YMX054715M00 01	Tel.	2
Łącznik	Łącznik sygnalizacji zadziałania wkładki 1NO+1NC	1YMX053390M00 01	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe, l=1300 mm	1YMX053346M00 02	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe wzmocnione, l=1300 mm	1YMX000004M00 03	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe izolowane, l=1300 mm	1YMX000012M00 01	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe wzmocnione izolowane, l=1300 mm	1YMX000012M00 03	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe, l=2000 mm	1YMX053347M00 01	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe wzmocnione, l=2000 mm	1YMX000004M00 04	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe izolowane, l=2000 mm	1YMX000012M00 02	Tel.	2
Cięgno	Cięgno manewrowe wzmocnione izolowane, l=2000 mm	1YMX000012M00 04	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z przegubem Kardana	1YMX053233M00 01	Tel.	2

Korpus napędu	Korpus napędu HE bez przegubu Kardana	1YMX053233M0002	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE do napędów silnikowych	1YMX042249M0004	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 220 V AC	1YMX053393M0001	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 110 V AC	1YMX053394M0001	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 220 V DC	1YMX053395M0001	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 110 V DC	1YMX053396M0001	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 48 V DC	1YMX053397M0001	Tel.	2
Korpus napędu	Korpus napędu HE z blokadą elektromagnetyczną 24 V DC	1YMX053398M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=150 mm	1YMX054357M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=170 mm, 12 kV	1YMX054358M0002	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=170 mm, 17.5-24 kV	1YMX054358M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=210 mm	1YMX054353M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=235 mm	1YMX054359M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=275 mm	1YMX054355M0001	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu na lewą stronę, e=360 mm	1YMX343226M0004	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Zestaw montażowy przeniesienia napędu	1YMX000054M0001	Tel.	2
Przedłużacz wału	Przedłużacz wału, e=470 mm	1YMX053348M0001	Tel.	2
Przedłużacz wału	Przedłużacz wału, e=380 mm	1YMX053349M0001	Tel.	2
Wspornik	Wspornik przedłużacza wału	1YMX053350M0001	Tel.	2
Wkładka testowa	Wkładka testowa dla 3. 6 kV / 40 kV z wybijakiem	1YMX300062M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NAL 12 kV	1YMX054275M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NAL 17.5 kV / 24 kV	1YMX054276M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 12 kV, e=292 mm	1YMX054277M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 12 kV, e=192 mm	1YMX054278M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 12 kV, e=442 mm	1YMX054279M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 17.5 kV, e=292 mm	1YMX054280M0001	Tel.	2
Blokada	Blokada mechaniczna NALF 17.5 kV, e=442 mm	1YMX054281M0001	Tel.	2

mechaniczna		01		
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 24 kV, e=442 mm	1YMX054282M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 24 kV, e=537 mm	1YMX054283M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NAL 36 kV, EB Pivots	1YMX343986M0002	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NAL 36 kV, EB Opens	1YMX343986M0001	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 36 kV / 40 kV, EB dolny	1YMX343986M0003	Tel.	2
Blokada mechaniczna	Blokada mechaniczna NALF 36 kV / 40 kV, EB górny	1YMX343986M0004	Tel.	2
Przekładnia	Przekładnia stożkowa HE	1YMX053362M0002	Tel.	2
Dźwignia	Dźwignia manewrowa	1YMX053235M0001	Tel.	2
Dźwignia	Dźwignia manewrowa wzmocniona	1YMX053235M0004	Tel.	2
Przeniesienie napędu	Przeniesienie napędu HE pod kątem 90°	1YMX000129M0006	Tel.	2

**Wyposażenie dodatkowe rozłączników i odłączników średniego napięcia**

Typ	Opis	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
[-]	[-]	[-]	[PLN]	[tydzień]
NR3-P	Napęd ręczny pośredniczący	1YMR107102M0010	Tel.	4
NR3-B	Napęd ręczny	1YMR107102M0019	Tel.	4
NR3-B/NO5	Napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną	1YMR107102M0023	Tel.	4
NR3-B/NO2	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym	1YMR107102M0020	Tel.	4
NR3-B/NO5/NO2	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR107102M0013	Tel.	4
NRW04-3-L/BM	Napęd ręczny z blokadą mechaniczną	1YMR409108M0001	Tel.	4
NRW04-3-P/BM	Napęd ręczny z blokadą mechaniczną	1YMR409111M0001	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5	Napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną	1YMR409108M0010	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5	Napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną	1YMR409111M0011	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS0-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M0004	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS3-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M1004	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS0-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M0004	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS3-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M1004	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS0-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M0003	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS3-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M1003	Tel.	4

NRW04-3-P/BM/PS0-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M0003	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS3-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M1003	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS0-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M0002	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS3-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M1002	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS0-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M0002	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS3-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M1002	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS0-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M0001	Tel.	4
NRW04-3-L/BM/PS3-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409109M1001	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS0-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M0001	Tel.	4
NRW04-3-P/BM/PS3-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409112M1001	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS0-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M0049	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS3-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M1049	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS0-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M0049	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS3-6	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M1049	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS0-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M0048	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS3-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M1048	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS0-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M0048	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS3-8	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M1048	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS0-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M0047	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS3-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M1047	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS0-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M0047	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS3-10	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M1047	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS0-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M0046	Tel.	4
NRW04-3-L/NO5/PS3-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409109M1046	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS0-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M0046	Tel.	4
NRW04-3-P/NO5/PS3-12	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą elektromagnetyczną	1YMR409112M1046	Tel.	4
NRW04-4-L/BM	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409110M0001	Tel.	4
NRW04-4-P/BM	Napęd ręczny z łącznikiem pomocniczym i blokadą mechaniczną	1YMR409113M0001	Tel.	4
NRW04-4-L/NO5	Napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną	1YMR409110M0010	Tel.	4

NRW04-4-P/NO5	Napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną	1YMR409113M0010	Tel.	4				
NP8/1	Napęd pneumatyczny OWD 3.6 kV, 12 kV	1YMR206102M1001	Tel.	4				
NP8/2	Napęd pneumatyczny OWD 24 kV	1YMR206102M1002	Tel.	4				
NP9/1	Napęd pneumatyczny prawy OW III 12 kV	1YMR206102M0001	Tel.	4				
NP9/2	Napęd pneumatyczny prawy OW III 24 kV, 36 kV	1YMR206102M0002	Tel.	4				
NP9/3	Napęd pneumatyczny lewy OW III 12 kV	1YMR206102M0003	Tel.	4				
NP9/4	Napęd pneumatyczny lewy OW III 24 kV, 36 kV	1YMR206102M0004	Tel.	4				
NRK/10	Napęd ręczny odłącznika	1YMR409102M0001	Tel.	4				
NRK/20	Napęd ręczny uziemnika	1YMR209102M0002	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 220 V DC	1YMR405101M0001	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 110 V DC	1YMR405101M0002	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 48 V DC	1YMR405101M0007	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 24 V DC	1YMR405101M0005	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 230 V AC	1YMR405102M0001	Tel.	4				
NO5	Blokada elektromagnetyczna 110 V AC	1YMR405102M0002	Tel.	4				
OW3 4 E01	Zespół montażowy łączników sygnalizacyjnych, l=1000 mm	1YMR416500M0001	Tel.	4				
PS0-6	Łącznik pomocniczy w. 04, 06, 07, 09 (6)	1YMR409109M1000	Tel.	4				
PS0-10	Łącznik pomocniczy w. 03, 10, 11 (10)	1YMR409109M1008	Tel.	4				
PS0-12	Łącznik pomocniczy w. 02, 05 (12)	1YMR409109M1005	Tel.	4				
PS0-16	Łącznik pomocniczy w. 01 (16)	1YMR409109M1016	Tel.	4				
PS3-16	Łącznik pomocniczy w. 01, 12 (16)	1YMR409109M2016	Tel.	4				
PS3-12	Łącznik pomocniczy w. 02, 05 (12)	1YMR409109M2005	Tel.	4				
PS3-10	Łącznik pomocniczy w. 03, 08, 10, 11 (10)	1YMR409109M2008	Tel.	4				
PS3-6	Łącznik pomocniczy w. 04, 06, 07, 09 (6)	1YMR409109M2000	Tel.	4				
PS3-3	Łącznik pomocniczy w. 14 (3)	1YMR409109M2001	Tel.	4				
<b>Odlącniki średniego napięcia typu OW III</b>								
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Prąd zwarciov	Podziałka biegunowa	Numer katalogowy	Cena cennikowe netto	Termin dostawy
		kV	A	kA	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
OW I 10/6-1	Odlącnik wewnętrzny	12	630	16 *	-	1YMR116102M0002	565,00	4
OW I 10/16-1	Odlącnik wewnętrzny	12	1600	20 *	-	1YMR116102M0003	575,00	4
OW I 20/6-1	Odlącnik wewnętrzny	24	630	16 *	-	1YMR116102M0005	Tel.	4
OW I 20/12-1	Odlącnik wewnętrzny	24	1250	20 *	-	1YMR116102M0006	Tel.	4
OW III 10/6-1	Odlącnik wewnętrzny	12	630	31,5	200	1YMR317101M0002	Tel.	4
OW III 10/6-2	Odlącnik wewnętrzny	12	630	25	200	1YMR317111M0001	Tel.	4
OW III 10/6 UD-1	Odlącnik wewnętrzny	12	630	31,5	200	1YMR317102M0002	Tel.	4
OW III 10/6 UG-1	Odlącnik wewnętrzny	12	630	31,5	200	1YMR317103M0002	Tel.	4
OW III 10/6 UD-2	Odlącnik wewnętrzny	12	630	25	200	1YMR317112M0001	Tel.	4
OW III	Odlącnik	12	630	25	200	1YMR317113M0001	Tel.	4

10/6 UG-2	wewnętrzny							
OW III 10/8-1	Odłącznik wewnętrzny	12	800	31,5	200	1YMR317101M0012	Tel.	4
OW III 10/8-2	Odłącznik wewnętrzny	12	800	25	200	1YMR317111M0011	Tel.	4
OW III 10/8 UD-1	Odłącznik wewnętrzny	12	800	31,5	200	1YMR317102M0012	Tel.	4
OW III 10/8 UG-1	Odłącznik wewnętrzny	12	800	31,5	200	1YMR317103M0012	Tel.	4
OW III 10/8 UD-2	Odłącznik wewnętrzny	12	800	25	200	1YMR317112M0011	Tel.	4
OW III 10/8 UG-2	Odłącznik wewnętrzny	12	800	25	200	1YMR317113M0011	Tel.	4
OW III 10/10-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	31,5	200	1YMR317101M0022	Tel.	4
OW III 10/10-2	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	25	200	1YMR317111M0021	Tel.	4
OW III 10/10 UD-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	31,5	200	1YMR317102M0022	Tel.	4
OW III 10/10 UG-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	31,5	200	1YMR317103M0022	Tel.	4
OW III 10/10 UD-2	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	25	200	1YMR317112M0021	Tel.	4
OW III 10/10 UG-2	Odłącznik wewnętrzny	12	1000	25	200	1YMR317113M0021	Tel.	4
OW III 10/12-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1250	31,5	200	1YMR317104M0001	Tel.	4
OW III 10/12 UD-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1250	31,5	200	1YMR317105M0001	Tel.	4
OW III 10/12 UG-1	Odłącznik wewnętrzny	12	1250	31,5	200	1YMR317106M0001	Tel.	4
OW III 17.5/6-1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	630	16	210		Tel.	4
OW III 17.5/6 UD-1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	630	16	210		Tel.	4
OW III 17.5/6 UG-1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	630	16	210		Tel.	4
OW III 17.5/12- 1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	1250	16	240		Tel.	4
OW III 17.5/12 UD-1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	1250	16	240		Tel.	4
OW III 17.5/12 UG-1	Odłącznik wewnętrzny	17,5	1250	16	240		Tel.	4



OW III 20/6-1	Odłącznik wnętrzowy	24	630	20*	275	1YMR317101M0005	Tel.	4
OW III 20/6-2	Odłącznik wnętrzowy	24	630	25	275	1YMR317111M0003	Tel.	4
OW III 20/6 UD-1	Odłącznik wnętrzowy	24	630	20*	275	1YMR317102M0005	Tel.	4
OW III 20/6 UG-1	Odłącznik wnętrzowy	24	630	20*	275	1YMR317103M0005	Tel.	4
OW III 20/6 UD-2	Odłącznik wnętrzowy	24	630	25	275	1YMR317112M0003	Tel.	4
OW III 20/6 UG-2	Odłącznik wnętrzowy	24	630	25	275	1YMR317113M0003	Tel.	4
OW III 20/8-1	Odłącznik wnętrzowy	24	800	20*	275	1YMR317101M0105	Tel.	4
OW III 20/8-2	Odłącznik wnętrzowy	24	800	25	275	1YMR317111M0103	Tel.	4
OW III 20/8 UD-1	Odłącznik wnętrzowy	24	800	20*	275	1YMR317102M0105	Tel.	4
OW III 20/8 UG-1	Odłącznik wnętrzowy	24	800	20*	275	1YMR317103M0105	Tel.	4
OW III 20/8 UD-2	Odłącznik wnętrzowy	24	800	25	275	1YMR317112M0103	Tel.	4
OW III 20/8 UG-2	Odłącznik wnętrzowy	24	800	25	275	1YMR317113M0103	Tel.	4
OW III 20/10-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	20*	275	1YMR317101M0205	Tel.	4
OW III 20/10-2	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	25	275	1YMR317111M0203	Tel.	4
OW III 20/10 UD-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	20*	275	1YMR317102M0205	Tel.	4
OW III 20/10 UG-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	20*	275	1YMR317103M0205	Tel.	4
OW III 20/10 UD-2	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	25	275	1YMR317112M0203	Tel.	4
OW III 20/10 UG-2	Odłącznik wnętrzowy	24	1000	25	275	1YMR317113M0203	Tel.	4
OW III 20/12-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1250	31,5	275	1YMR317101M0006	Tel.	4
OW III 20/12 UD-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1250	31,5	275	1YMR317102M0006	Tel.	4
OW III 20/12 UG-1	Odłącznik wnętrzowy	24	1250	31,5	275	1YMR317103M0006	Tel.	4
OW III 30/6-2	Odłącznik wnętrzowy	36	630	20*	360	1YMR317101M0008	Tel.	4
OW III	Odłącznik	36	630	20*	360	1YMR317102M0008	Tel.	4

30/6 UD-2	wewnętrzny							
OW III 30/6 UG-2	Odłącznik wewnętrzny	36	630	20*	360	1YMR317103M0008	Tel.	4
OW III 30/12-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1250	31,5	390	1YMR317116M0007	Tel.	4
OW III 30/12 UD-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1250	31,5	390	1YMR317116M0008	Tel.	4
OW III 30/12 UG-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1250	31,5	390	1YMR317116M0009	Tel.	4
OW III 30/16-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1600	31,5	390	1YMR317116M0010	Tel.	4
OW III 30/16 UD-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1600	31,5	390	1YMR317116M0011	Tel.	4
OW III 30/16 UG-2	Odłącznik wewnętrzny	36	1600	31,5	390	1YMR317116M0012	Tel.	4
<b>Odłączniki średniego napięcia typu OWD</b>								
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Prąd zwarcioowy	Podziałka biegunowa	Numer katalogowy	Cena cennikowe netto	Termin dostawy
		kV	A	kA	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
OWD 101 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	1.2	2000	60	-	1YMR317101M0032	Tel.	6
OWD 103 W.01/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	4000	80	-	1YMR417100M0012	Tel.	6
OWD 103 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	2500	80	-	1YMR417100M0015	Tel.	6
OWD 110 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	12	2500	60	-	1YMR417100M0006	Tel.	6
OWD 203 W.01/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	4000	80	260	1YMR417100M0011	Tel.	6
OWD 203 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	2500	80	260	1YMR417100M0014	Tel.	6
OWD 210 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	12	2500	60	300	1YMR417100M0005	Tel.	6
OWD 301 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	1.2	2500	60	-	1YMR317101M0031	Tel.	6
OWD 303 W.01/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	4000	80	260	1YMR417100M0010	Tel.	6
OWD 303 W.02/1	Odłącznik wewnętrzny	3.6	2500	80	260	1YMR417100M0013	Tel.	6
OWD 310	Odłącznik wewnętrzny	12	4000	60 *	300	1YMR417100M0001	Tel.	6

W.01/1								
OWD 310 W.02/1	Odłącznik wnętrzowy	12	2500	80	300	1YMR417100M0004	Tel.	6
OWD 310 W.03/1	Odłącznik wnętrzowy	12	2000	60	300	1YMR417101M0004	Tel.	6
OWD 310 W.04/1	Odłącznik wnętrzowy	12	1600	80	300	1YMR417100M0104	Tel.	6
OWD 320 W.02/1	Odłącznik wnętrzowy	24	2500	60	350	1YMR417100M0007	Tel.	6
OWD 320 W.03/1	Odłącznik wnętrzowy	24	2000	50	350	1YMR417101M0007	Tel.	6
OWD 320 W.04/1	Odłącznik wnętrzowy	24	1600	40	350	1YMR417100M0107	Tel.	6
<b>Aktualna polityka handlowa</b>						<u>Przeгляд</u>		
<b>Obecne promocje</b>						<u>Przeгляд</u>		