



ZWAE - Aparatura średniego napięcia

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT.

Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

WYSZUKIWARKA CEN:				
Wyszukiwarka cen do pobrania ze strony: www.prosper.com.pl				
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 08-12-2004 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA				
CENNIKI:				
ROZŁĄCZNIKI WNĘTRZOWE SN TYPU OM I OMB NA NAPIĘCIA 12 I 24kV				
OM-12/125	bez uziemnika, r=125mm	2 423,00	22%	PLN
OM-12/185	bez uziemnika, r=185mm	2 430,00	22%	PLN
OM-12/UD/125 lub UG	z uziemnikiem dln. lub grn., r=125mm	2 886,00	22%	PLN
OM-12/UD/185 lub UG	z uziemnikiem dln. lub grn., r=185mm	2 792,00	22%	PLN
OMB-12/BD/125 lub BG	bezpieczniki dln. lub grn., r=125mm	2 878,00	22%	PLN
OMB-12/BD/185 lub BG	bezpieczniki dln. lub grn., r=185mm	2 736,00	22%	PLN
OMB-12/BD/UD/125	bezpieczniki dln. z uziemnikiem przy podst., r=125mm	3 264,00	22%	PLN
OMB-12/BD/UD/185	bezpieczniki dln. z uziemnikiem przy podst., r=185mm	3 123,00	22%	PLN
OM-12/T/125	wersja tylna bez uziemnika, r=125mm	2 218,00	22%	PLN
OM-12/T/UD/125	wersja tylna z uziemnikiem dolnym, r=125mm	2 659,00	22%	PLN
OMB-12/T/BDT/125	wersja tylna z bezpiecznikami u dołu, r=125mm	2 646,00	22%	PLN
OM-24/160	bez uziemnika, r=160mm	2 671,00	22%	PLN
OM-24/275	bez uziemnika, r=275mm	2 476,00	22%	PLN
OM-24/UD/160 lub UG	z uziemnikiem dln. lub grn., r=160mm	3 145,00	22%	PLN
OM-24/UD/275 lub UG	z uziemnikiem dln. lub grn., r=275mm	2 966,00	22%	PLN
OMB-24/BD/160 lub BG	bezpieczniki dln. lub grn., r=160mm	3 216,00	22%	PLN
OMB-24/BD/275 lub BG	bezpieczniki dln. lub grn., r=275mm	2 856,00	22%	PLN
OMB-24/BD/UD/160	bezpieczniki dln. z uziemnikiem przy podst., r=160mm	3 562,00	22%	PLN
OMB-24/BD/UD/275	bezpieczniki dln. z uziemnikiem przy podst., r=275mm	3 350,00	22%	PLN
OM-24/T/160	wersja tylna bez uziemnika, r=160mm	2 421,00	22%	PLN
OM-24/T/UD/160	wersja tylna z uziemnikiem dolnym, r=160mm	2 913,00	22%	PLN
OMB-24/T/BDT/160	wersja tylna z bezpiecznikami u dołu, r=160mm	2 884,00	22%	PLN
r - podziałka międzybiegunowa w mm				
UD - uziemnik dolny (od strony izolatorów wsporczych)				
UG - uziemnik górny (od stron komory gaszeniowej, izolatorów wydmuchowych)				
BD - bezpieczniki dolne (od strony izolatorów wsporczych)				
BG - bezpieczniki górne (od strony komory gaszeniowej, izolatorów wydmuchowych)				
T - wersja tylna (montaż rozłącznika na przedniej ścianie celki)				
P - napęd umiejscowiony po prawej stronie rozłącznika				
Rozłączniki w wersji z napędem posuwistym (zamienniki za LHTCJ, OR24-300, ORB) lub obrotowym są w tej samej cenie. Zmiana strony zamontowania napędu na prawą „P” nie zmienia ceny rozłącznika				
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO ROZŁĄCZNIKÓW				
Izolatory reaktancyjne	Un=12, 17, 24kV (wsporcze, dolne)	378,00	22%	PLN
Wskaźnik napięcia WS01	(do izolatorów reaktancyjnych)	189,00	22%	PLN
Wyzwalacz elektromagnetyczny NW4	Un=110, 220 VDC lub AC	263,00	22%	PLN
Łącznik pomocniczy ŁK15 (2z+2r)		158,00	22%	PLN
Łącznik pomocniczy ŁK (3z+3r)		216,00	22%	PLN
Blokada elektromagnetyczna NW2 napędu ręcznego NR-1	Un-110, 220 VDC lub AC	368,00	22%	PLN
ODŁĄCZNIKI WNĘTRZOWE TYPU OW NA NAPIĘCIE 12, 24, 36 kV				
OW-12/8/Z/200	Un=12kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	719,00	22%	PLN
OW-12/8/Z/UD/200 lub UG	Un=12kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	998,00	22%	PLN
OW-12/16/Z/180	Un=12kV, In=1600A, Isz/I1sek=63/25kA	2 048,00	22%	PLN
OW-12/25/Z/295	Un=12kV, In=2500A, Isz/I1sek=150/60kA	2 993,00	22%	PLN
OW-24/8/Z/160	Un=12kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	1 103,00	22%	PLN
OW-24/8/Z/UD/160 lub UG	Un=24kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	1 334,00	22%	PLN
OW-24/8/Z/275	Un=24kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	856,00	22%	PLN
OW-24/8/Z/UD/275 lub UG	Un=24kV, In=800A, Isz/I1sek=40/16kA	1 134,00	22%	PLN
OW-24/16/Z/275	Un=24kV, In=1600A, Isz/I1sek=63/25kA	2 205,00	22%	PLN
OW-36/16/Z/390	Un=36kV, In=1600A, Isz/I1sek=80/31kA	2 258,00	22%	PLN
OW-36/16/Z/UD/360 lub UG	Un=36kV, In=1600A, Isz/I1sek=80/31kA	2 688,00	22%	PLN
OW-36/25/Z/360	Un=36kV, In=2500A, Isz/I1sek=125/50kA	8 500,00	22%	PLN
Odłączniki wyposażone w uziemnik posiadają w standardzie blokadę mechaniczną zapewniającą prawidłowy cykl łączeniowy.				
UZIEMNIKI WNĘTRZOWE TYPU UW NA NAPIĘCIE 12, 24 kV				
UW-12/Z/125	Un=12kV, Isz/I1sek=40/16kA	599,00	22%	PLN
UW-12/Z/185	Un=12kV, Isz/I1sek=40/16kA	494,00	22%	PLN
UW-24/Z/160	Un=24kV, Isz/I1sek=40/16kA	641,00	22%	PLN
UW-24/Z/275	Un=24kV, Isz/I1sek=40/16kA	536,00	22%	PLN
KOŃCÓWKI SPRZĘGAJĄCE DO ODŁĄCZNIKÓW 800A ORAZ UZIEMNIKÓW WNĘTRZOWYCH UW				

Przekładnia kątowna zębata (do napędów obrotowych NR-1, NSW30)		350,00	22%	PLN
Wieloklin na średnicy 25mm (do napędów posuwistych NRW04, NR3-B)		36,00	22%	PLN
Na życzenie klienta rozstaw międzybiegunowy odłączników i uziemników wewnętrznych może być dostosowany do indywidualnych potrzeb wynikających z konstrukcji celki.				
NAPĘDY RĘCZNE SILNIKOWE DO APARATÓW WNEȚRZOWYCH SN				
Napęd ręczny NR-1/01		296,00	22%	PLN
Napęd ręczny NR-1/02		265,00	22%	PLN
Napęd silnikowy NSW30-3 (Uz=24, 220VDC lub AC)		3 800,00	22%	PLN
Układ sterowania napędem (zabudowany w osobnej skrzynie)		650,00	22%	PLN
ROZŁĄCZNIKI NAWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA				
RS-24/400	Un=24kV, In=400A, Iwył=20A, Isz/I1sek=40?16	1 800,00	22%	PLN
RS-24/400/U (z uziemnikiem)	Un=24kV, In=400A, Iwył=20A, Isz/I1sek=40?16	2 100,00	22%	PLN
OVE-24P (komora powietrzna)	Un=24kV, In=400A, Iwył=400A, Isz/I1sek=40?16	5 400,00	22%	PLN
OJC-24P (komora próżniowa)	Un=24kV, In=400A, Iwył=400A, Isz/I1sek=40?16	8 500,00	22%	PLN
Napęd ręczny trójpołożeniowy NRL-1 (zamknięty/otwarty/uziemiony), na słup EPV lub ŻN z kompletem cięgien (3x3m) oraz prowadnicami (2szt.)		530,00	22%	PLN
Napęd silnikowy NSL60-1/24VDC lub 220VDC z kompletem cięgien (3x3m) oraz prowadnicami (2szt.)		5 200,00	22%	PLN
Transformator zasilający VPT-25 15000/230V o mocy 400VA		3 100,00	22%	PLN