

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ZAPEL – Izolatory

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:		
Karta katalogowa: BRAK		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 20-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA		
NAZWA WYROBU	TYP	Cena netto zł/szt
<b>A. STOJĄCE</b>		
LWP 8-24	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 8-24R	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 8-24RO	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 8-24-S	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 12,5-24	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWZ 8-24	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWZ 8-24R	śruba M-20 / M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 6-36	śruba M-24 ocynk, długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWP 6-36-S	śruba M-24 ocynk, długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWZ 6-36	śruba M-24 ocynk, długość 140, 105, 62 mm	Tel.
LWZ 12,5-24	śruba M-24 ocynk długość 140, 105, 62 mm	Tel.
S 125 R		Tel.
R 125 N		Tel.

<b>B. WISZĄCE ŚREDNICH NAPIĘĆ</b>		
<b>- z okuciami uchowymi</b>		
LP 45/5u	60 kN	Tel.
LP 60/5u	60 kN	Tel.
LP 60/8u	60 kN	Tel.
LP60/10u	60 kN	Tel.
<b>- z okuciami gniazdowymi</b>		
LP 45/5	60 kN	Tel.
LP 60/5	60 kN	Tel.
LP 60/8	60 kN	Tel.
LP 60/10	60 kN	Tel.
<b>C. DŁUGOPNIOWE</b>	<b>na napięcia 110/220/400 KV</b>	
LP 60/31	100 kN	NF 255310:9
LPZ 60/27	100 kN	NF 255410:3
LP 75/31	100 kN	NF 237710:6
LPZ 75/27	100 kN	NF 236110:2
LP 60/31 W	100 kN	NF 255315:8
LPZ 60/27 W	100 kN	NF 255415:2
LP 75/31 W	160 kN	NF 237714:3
LPZ 75/27 W1	160 kN	NF 236114:A
LPZ 75/27 W2	160 kN	NF 279410:2
LP 75/37 W	160 kN	NF 240310:5
LPZ 75/27 W	160 kN	NF 238210:A
LP 85/37 W	210 kN	NF 240410:A
LPZ 85/27 W	210 kN	NF 238310:4
<b>uwaga: * przy cenie oznacza wersję wyrobu zmontowanego przy użyciu spoiwa metalicznego</b>		
<b>D. IZOLATORY TRAKCYJNE</b>		
LT 40 U	Izolator podwieszeniowy	
LT 40 K	Izolator odciagu wysięgnika	
LT 40 W wyk. 1	Izolator wysięgnika ukośnika teownikowego	
LT 40 W wyk.2	Izolator wysięgnika ukośnika teownikowego	
LT 40 R	Izolator ukośnika wysięgnika rurowego	
LP 60/2 (7030-1)	Izolator podwieszeniowy	
LT 120 R	Izolator ukośnika wysięgnika rurowego	
LT 120 W	Izolator wysięgnika ukośnika teownikowego	
<b>IZOLATORY APARATOWE</b>		
<b>A. STACYJNE WSPORCZE (stosowane są okucia żeliwne)</b>		
C4-60-II	Tel.	
C4-75-II	Tel.	
C4-125-I	Tel.	
C4-125-II	Tel.	
C8-125-II	Tel.	
C4-150-II	Tel.	
C4-170-II	Tel.	
C4-200-II	Tel.	
C4-325-II	Tel.	
C4-450-II	Tel.	
C4-550-II	Tel.	
SWZ6/123/550 NF 241018:2	Tel.	
C6-550-II	Tel.	

C4-650-II	Tel.
C4-750-II	Tel.
C6-950-II	Tel.
C6-1050-II	Tel.
C8-1425-II	Tel.
<b>B. PRZEPUSTOWE STACYJNE</b>	
SP4/12/250	Tel.
SP8/12/400	Tel.
SP8/12/630	Tel.
SP4/24/250	Tel.
SP8/24/400	Tel.
SP8/24/630	Tel.
SP8/36/630	Tel.
SPN4/12/250	Tel.
SPN8/12/400	Tel.
SPN8/12/630	Tel.
SPN4/24/250	Tel.
SPN8/24/400	Tel.
SPN8/24/630	Tel.
SPN4/36/250	Tel.
SPN8/36/400	Tel.
SPN8/36/630	Tel.
SPS8/12/1000	Tel.
SPS8/12/2000	Tel.
SPSN8/20/2000	Tel.
oraz inne wg uzgodnień	
<b>IZOLATORY LINIOWE NISKIEGO NAPIĘCIA - NIEOKUTE</b>	
N 80/2	Tel.
N 95/2	Tel.
S 80/2	Tel.
S 115/2	Tel.
<b>Aktualna polityka handlowa</b>	<u>Przeгляд</u>
<b>Obecne promocje</b>	<u>Przeгляд</u>