

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

Z.P.U.E. Włoszczowa - Słupowe stacje transformatorowe

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:	
Karta katalogowa:	Z.P.U.E – Kontenerowe stacje transformatorowe Z.P.U.E – Łączniki napowietrzne Z.P.U.E – Rozdzielnice nN Z.P.U.E – Rozdzielnice Sn Z.P.U.E – Słupowe stacje transformatorowe
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 29-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA	
CENNIKI:	
TYP	CENA PLN
SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE 20/ 400 na żerdziach wirowanych typu "E" i " EPV "	
Stacja STSp 20/400 10,5/12 E	Tel.
Stacja STSp 20/400 12/12 E	Tel.
Stacja STSpu 20/400 10,5/12 E	Tel.
Stacja STSpu 20/400 12/12 E	Tel.
Stacja STSspb 20/400 10,5/10 E	Tel.
Stacja STSspb 20/400 12/10 E	Tel.
Stacja STSpsbu 20/400 10,5/10 E	Tel.
Stacja STSpsbu 20/400 12/10 E	Tel.
Stacja STSR 20/250 10,5/12 E	Tel.
Stacja STSR 20/250 12/12 E	Tel.
Stacja STSRu 20/250 10,5/12 E	Tel.
Stacja STSRu 20/250 12/12 E	Tel.
Stacja STSRp 20/400 10,5/10 E	Tel.
Stacja STSRp 20/400 12/10 E	Tel.
Stacja STSRpu 20/400 10,5/10 E	Tel.
Stacja STSRpu 20/400 12/10 E	Tel.
Konstrukcje do stacji	
konstrukcja stacji STSp 20/400	Tel.
konstrukcja stacji STSpu 20/400	Tel.
konstrukcja stacji STSspb 20/400	Tel.

konstrukcja stacji STS _{pbu} 20/400	Tel.
konstrukcja stacji STSR 20/250	Tel.
konstrukcja stacji STSR _u 20/250	Tel.
konstrukcja stacji STSR _p 20/400	Tel.
konstrukcja stacji STSR _{pu} 20/400	Tel.
Wyposażenie dodatkowe	
Kon.wyprowadzenia linii NN (S 80)	Tel.
Kon.wyprowadzenia linii NN (S 115)	Tel.
Kon.wyprowadzenia linii NN izolowana	Tel.
Kon.pod izolatory wsporcze KIZ 1	Tel.
Kon.zasilania kablowego ŚN war.I	Tel.
Kpl.do zamocowania odłącznika war.I	Tel.
Kpl.do zamocowania odłącznika war.II	Tel.
Kon.wyprowadzenia linii NN (S 80)	Tel.
Rury osłonowe	
RW-1 Ø 100 mm (zasilająca)	Tel.
RW-1 Ø 75 mm (zasilająca)	Tel.
RW-2 Ø 75 mm (odpływowa)	Tel.
RW-4 Ø 75 mm (odpływowa-STSa)	Tel.
aktualna polityka handlowa	<u>Przegląd</u>
Obecne promocje	<u>Przegląd</u>